

钢质推拉门系列

因为专业 值得信赖



- 手动门 HT 轻松开启, 无障碍通行
- 电动门 HTE 静音电机, 智能自动开闭
- 气密门 HTE-H 通过医用自动推拉门国标 JG/T 257-2009 全部23项检测, 气密性优于GB/T7106-2008 八级
- 防辐射门 HTE-HR 有效阻止危险射线泄露, 可选高屏蔽防辐射视窗

德国霍曼

HÖRMANN



无接触开关



五档钥匙开关



红外光眼



遥控器



脚踢开关



红外感应雷达

尺寸	HT		HTE	HTE-H	HTE-HR
	单开	双开	单开	单开	单开
极限尺寸(宽 × 高)	1500 * 2500	3000 * 2500	1500 * 2500	1500 * 2500	1500 * 2500
悬挂系统 外形宽度	洞口宽度 × 2 - 40	洞口宽度 × 2 - 130	洞口宽度 × 2 + 40	洞口宽度 × 2 + 200	洞口宽度 × 2 + 200
净通过宽度	洞口宽度 - 210	洞口宽度 - 330	洞口宽度 - 95	洞口宽度 - 135	洞口宽度 - 135
净通过高度	洞口高度 - 40	洞口高度 - 40	洞口高度 - 40	洞口高度 - 55	洞口高度 - 55
门框宽度	标准 114	标准 114	标准 200	标准 150	标准 150
	更大尺寸需加价				
门框钢板厚度	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
门扇钢板厚度	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8 / 1.0	0.6 / 0.8 / 1.0	0.8 / 1.0	1.0
门扇厚度	30	30	30	50	53

此表格中的尺寸单位为毫米。

功能		HT	HTE	HTE-H	HTE-HR
	手动开启	●	●	●	●
	电动开启		●	●	●
	开启速度		14-39.5 cm/s	15-60 cm/s	
	气密性能		6 级	8 级	●
	隔音性能		26 dB	34 dB	●
	防辐射功能				●
使用寿命			2,000,000	2,000,000	